

ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТСЛ, ТСЗЛ классов напряжения до 10 кВ

Технические характеристики трансформаторов серии ТСЛ, ТСЗЛ

Номинальная мощность, кВ·А	Потери, Вт			Напряжение к.з. (120 °С), %	Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более
	х.х.	к.з.			
		при 75 °С	при 120 °С		
25	190	540	620	4,5	59
40	220	620	715	4,5	59
63	340	800	920	4,5	59
100	400	1480	1700	4,0	60
160	590	2100	2415	4,0	62

Тип трансформатора	Размеры, мм												Масса, кг
	L	B	H	A	A ₁	A ₂	H ₂	d	b	b ₁	f	E	
ТСЛ-25/10-УЗ(УХЛЗ)	820	800	890	500	550	270	520	350	245	200	35	95	240
ТСЛ-40/10-УЗ(УХЛЗ)	890	800	895	500	550	300	530	350	270	210	35	95	310
ТСЛ-63/10-УЗ(УХЛЗ)	1010	800	935	500	550	330	550	350	280	220	35	95	450
ТСЛ-100/10-УЗ(УХЛЗ)	1010	1000	1025	660	660	330	650	500	290	220	35	95	500
ТСЛ-160/10-УЗ(УХЛЗ)	1060	1000	1190	660	660	370	680	500	300	230	35	95	690

Тип трансформатора	Размеры, мм											Масса, кг
	L	B	H	A	A ₁	A ₂	H ₁	H ₂	f	E		
ТСЗЛ-25/10-УЗ(УХЛЗ)	1300	915	1290	500	550	270	890	520	35	95	340	
ТСЗЛ-40/10-УЗ(УХЛЗ)	1300	915	1290	500	550	300	895	530	35	95	410	
ТСЗЛ-63/10-УЗ(УХЛЗ)	1300	915	1290	500	550	330	935	550	35	95	550	
ТСЗЛ-100/10-УЗ(УХЛЗ)	1340	1120	1540	660	660	330	1025	650	35	95	640	
ТСЗЛ-160/10-УЗ(УХЛЗ)	1340	1120	1540	660	660	370	1190	680	35	95	830	